



# 电钻 DP4020 / DP4021 13 mm (1/2")

## 630W 高功率电钻

钻孔能力  
钢材:13mm  
阶梯钻: 32mm  
孔锯:76mm  
木材: 30mm  
支罗钻: 30mm  
自攻平翼钻: 51mm

图片: DP4020

DP4020  
有匙夹头



DP4021  
无匙夹头



# 630W 用于重载应用的大功率电机



图片: DP4020(带侧把手)

DP4020  
有匙夹头

DP4021  
无匙夹头



## 提高对主轴晃动的耐久性

采用金属轴承支架, 在钻孔(如钻入金属)时, 提高了轴承部分的耐久性, 减少了主轴的晃动。



金属轴承支架

## 延长碳刷的使用寿命


通过采用刷架单元, 我们在碳刷的使用寿命上相比我们现有的型号取得了改进, 并且在正转和反转时实现了相同的功率。



## 带变速控制的扳机开关

锁定按钮  
用于连续运行

符合人体工程学设计把手  
提供更多控制和舒适度, 并减少手部疲劳。



## 附件(选购件)

侧把手

部件号: 1914C4-9  
用于握持工具



## 电钻

### DP4020 / DP4021 13 mm (1/2")

双重绝缘

无段变速

正逆转

无匙夹头 (DP4021)

标准附件: 钻卡键 (仅DP4020)

额定输入功率	630W
能力	钢材: 13 mm (1/2") 木材: 30 mm (1-3/16")
夹头能力	13 mm (1/2")
回转数	0-3,000 min <sup>-1</sup>
声压等级	84 dB(A)
声功率	92 dB(A)
噪音等级	3 dB(A)
振动等级	钻入金属: 3.5 m/s <sup>2</sup>
振动 K 系数	钻入金属: 1.5 m/s <sup>2</sup>
尺寸 (长 x 宽 x 高)	DP4020: 269 x 66 x 209 mm DP4021: 271 x 66 x 209 mm
净重 (不带侧把手)	DP4020: 1.7 kg (3.7 lbs.) / DP4021: 1.6 kg (3.5 lbs.)
电源线	2.0 m (6.6 ft)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)